

1A Discharger for 4-8cells 4.8-9.6V



#1531 (ニッカド&ニッケル水素ミニコネクター)	ガンメタル
#1532 (ニッケル水素 SUB-C タミヤ型コネクター)	パープル
#1533 (ニッカド SUB-C タミヤ型コネクター)	ブルー
#2567 (ニッカド&ニッケル水素 Mini-T用コネクター)	レッド

この度は、イーグルアクティブメイト2をお買い求め頂き誠にありがとうございます。使用後のバッテリーに本器を接続することでバッテリーを活性化し、ベストコンディションを保つことができます。バッテリーに負担をかけない1A低放電を簡単に行うことができます。

使用上の注意

バッテリーを本器に接続すると放電が開始します。この時、本体の発熱がおさまって来たら放電終了です。本器をバッテリーから取り外してください。LEDパイロットランプは導通確認用です。LEDが点灯した状態でも、本体の熱がおさまった時点で必ずバッテリーを取り外してください。また、放電終了後に本器とバッテリーを接続し続けることは、お薦めできません。なお、バッテリーの残量によっては発熱することもありますので、燃えやすいものの近くでは、絶対に使用しないでください。その他ご不明な点がございましたらイーグルサービスカウンターまでご相談ください。

イーグルサービスカウンター 〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

E-mail: service11@eaglemodel.com TEL: 0532-61-1554 FAX: 0532-61-1727

1531-1532-1533-2567in