

#DT-03-01P7 AL リアロアーム:タミヤ DT-03用

この度は、#DT-03-01P7 AL リアロアーム:タミヤDT-03用をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
本品は高精度CNC切削機により生産された、60-61硬質アルミ製のリアロアームとなっております。剛性を高め、よりレーシーな走りをサポートします。サスピンは、更なる(十分な)耐久性とスムーズな可動を実現した304ステンレススチール仕様となっております。DT-03シャーシに簡単に装着が可能です。

図1





図2



リアロアームの取付

図1を参考に、3X24.8mmと3X39.8mm サスピンと2.5X4mmナベビス X3を用いリアロアームをリアハブとシャーシに取付ます。

注意:シャーシに3mm サスピンを通したときにスムーズに動かないようなら3mm ドリルでシャーシの穴を整えてご使用ください。

リアダンパーの取付

図1を参考に、3×10mm ナベビスとプラススペーサーを用いてリアロアームの4つある穴のお好みの位置に取り付けます。その後DT-03 シャーシ説明書の通りにリアダンパーを取り付けます。

注意:※1 キット純正フリクションダンパーを取り付ける場合はキット付属のプラススペーサーをご使用ください。その他のショックを取り付ける場合も適合するプラススペーサーに交換してください。必ずしも付属のプラススペーサーを使用するということではありません。また必要に応じてダンパーがスムーズに動くようにダンパーのバリなどを整えてください。

※本説明書を参考に組み立てを行ってください。反対側も同じように組み立てて下さい。※図の青で書かれている部分はキット純正のものを使用して下さい。※本品に含まれるのは黒色の部分となります。※本ジュラ製部品には、樹脂用のタッピングビスはお使いになれません。必ず本セット内のマシンビスをお使いください。※必要に応じてネジロック剤を使用し、走行中の脱落防止を行ってください。

EAGLE RACING

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆イーグル・サービスカウンター:

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

service11@eaglemodel.com