


# LED-02U アンダーネオンライト(チューブタイプ)

この度は、アンダーネオンライト(チューブタイプ)をお買い求め頂きまして誠に有難うございます。  
取扱説明書と下記と図を参考にして、アンダーネオンライトを取り付けて下さい。

## ☆ 取り付け方法

- ① ワイヤホルダーをネオンチューブの両端にある収縮チューブ(黒色)にかませます。
- ② 両面テープを剥がしボディの内側に貼り付けます。
- ③ コネクターを動力用電源(6.6V~7.4V)に接続します。  
※配線やネオンチューブが可動部や路面等に干渉しないように、配線の取り回しをしてください。



## ☆ 取扱の注意

- ※ 本品に万一、不具合等が見受けられた場合はご使用前にご連絡ください。  
使用後のクレームはお受けいたしかねます。
- ※ チューブはある程度曲げて取り付けできますが、極端に曲げると折れる可能性があります。
- ※ LEDには極性があります。バッテリーに接続する際は極性を必ずご確認ください。  
極性を間違えるとアンダーネオンライトは壊れます。
- ※ 本体や外部に改造を加えないでください。故障の原因となります。
- ※ 間違った設置・接続、部品の使用劣化、過度の衝撃が加わったことによる故障、水分や湿気にさらしたことにによる故障、回路のショート、いかなる衝撃・浸水・天災による故障、は保証の範囲外です。
- ※ 本品の入力電圧は6.6V~7.4Vとなっております。  
これ以外の電圧でご使用されると、ユニットが故障します。

## ☆ スペアパーツ & オプションパーツ

#2381LP	BECコネクター コード付(オス&メス90mm)	★150
#3109	PC変換コネクター(BECコネクター付)4700μFキャパ(装備)	★580
#3464LP	BEC二股コネクター(75mm、約2.7g)20GAワイヤー使用	★200
#3465V2	BEC三股コネクター(86mm、約4.0g)20GAワイヤー使用	★260
#3708-S	ワイヤーホルダーS(両面テープ付)&ストラップセット(8)	★200

# EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

☆イーグル・サービスカウンター:

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

service11@eaglemodel.com