

LED-04U アンダーネオンライト(フィルムタイプ)

この度は、アンダーネオンライト(フィルムタイプ・1台分) 120mmをお買い求め頂きまして誠に有難うございます。取扱説明書をよくお読み頂き、アンダーネオンライトを取り付けて下さい。

☆ 取り付け方法

- ① アンダーネオンライトにはLEDの光に上下があります。
プラスのコード側に向けて光が出るようにチップ型LEDが取り付けられているので、ボディの内側側面に貼りつける際、プラスのコード側が下側になるようにフィルム裏面の両面テープを剥がしボディの内側に貼り付けます。
※ネオンチューブが適正な位置に固定できるように考えて取り付けして下さい。
- ② よりしっかりと固定する為には、ゴム系補修剤等の使用をおすすめします。
- ③ コネクターを動力用電源(6.6V~7.4V)に接続します。
※配線やフィルムタイプ基盤が可動部や路面等に干渉しないように、配線の取り回しをして下さい。

☆ 取扱の注意

- ※ 本品に万一、不具合等が見受けられた場合はご使用前にご連絡ください。
使用後のクレームはお受けいたしかねます。
- ※ チューブはある程度曲げて取り付けできますが、極端に曲げると折れる可能性があります。
- ※ LEDには極性があります。バッテリーに接続する際は極性を必ずご確認ください。
極性を間違えるとアンダーネオンライトは壊れます。
- ※ 本体や外部に改造を加えないでください。故障の原因となります。
- ※ 間違った設置・接続、部品の使用劣化、過度の衝撃が加わったことによる故障、水分や湿気にさらしたことによる故障、回路のショート、いかなる衝撃・浸水・天災による故障、は保証の範囲外です。
- ※ 本品の入力電圧は6.6V~7.4Vとなっております。
これ以外の電圧でご使用されると、ユニットが故障します。

☆ スペアパーツ & オプションパーツ

| | | |
|---------|----------------------------------|------|
| #2381LP | BECコネクター コード付(オス&メス90mm) | ★150 |
| #3109 | PC変換コネクター(BECコネクター付)4700μFキャパ装備 | ★580 |
| #3464LP | BEC二股コネクター(75mm、約2.7g)20GAワイヤー使用 | ★200 |
| #3465V2 | BEC三股コネクター(86mm、約4.0g)20GAワイヤー使用 | ★260 |
| #3708-S | ワイヤーホルダーS(両面テープ付)&ストラップセット(8) | ★200 |

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

☆イーグル・サービスカウンター:

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

service11@eaglemodel.com